


メタルラスJIS規格


メタルラスJIS A5505

1.メタルラスの種類


平ラス ラス記号:F




波形ラス ラス記号:W




こぶラス ラス記号:K



リブラスA ラス記号:RA



リブラスC ラス記号:RC



ALCパネル用

2.メタルラスの材質

素材記号

- Z JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
- K JIS G 3323 (溶融亜鉛めっき-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯)
- SU JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
- M JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯)

種類	呼び方(旧JIS)	単位面積当たりの質量(g/m ²)	メッシュ寸法				製品寸法		ピッチ		高さ
			I形		II形		幅	長さ	P1	P2	H
			R	S	R	S					
平ラス	F450(1号)	450±14	26±3	13±3	32±3	16±3	600±50 ~ 1000±50	1800±50 ~ 2000±50	-	-	-
	F500(2号)	500±15									
	F700(3号)	700±21									
	F1050(4号)	1050±22									
波形ラス	W700-06	700±21	26±3	13±3	32±3	16±3	610±50	930±50	1839±50	33±10	6
	W700-08										8
	W700-10(1号)										10
	W1050-06	1050±32									6
	W1050-08										8
	W1050-10(2号)										10

リブラスCのリブピッチ150mm及び155mm製品の寸法、質量及び許容差

単位 mm

種類	呼び方	単位面積当たりの質量(g/m ²)	高さ	製品寸法		ピッチP	リブ幅		参考		
			H	幅	長さ		V形	ハット形	原板の厚さ	メッシュ寸法	
										R	S
リブラスC	RC800-05	800以上	5(+2-1)	600±30 ~ 1000±30 a)	500±30 ~ 6000±30a)	150±7 又は 155±7	5以上	9以上	0.3	10~20	5~15
	RC800-06		6(+2-1)								
	RC800-07		7(+2-1)								
	RC800-08		8(+2-1)								
	RC1000-05	1000以上	5(+2-1)								
	RC1000-06		6(+2-1)								
	RC1000-07		7(+2-1)								
	RC1000-08		8(+2-1)								
	RC1300-05	1300以上	5(+2-1)								
	RC1300-06		6(+2-1)								
	RC1300-07		7(+2-1)								
	RC1300-08		8(+2-1)								

注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。

リブラスCのリブピッチ100mm製品の寸法、質量及び許容差

単位 mm

種類	呼び方	単位面積 当たりの 質量(g/m ²)	高さ	製品寸法		ピッチP	リブ幅		参考		
			H	幅	長さ		V形	ハット形	原板の厚さ	メッシュ寸法	
										R	S
リブラスC	RC900-05	900以上	5(+2-1)	600±30 ~ 1000±30 a)	500±30 ~ 6000± 30a)	100±7	5以上	9以上	0.3	10~20	5~15
	RC900-06		6(+2-1)								
	RC900-07		7(+2-1)								
	RC900-08		8(+2-1)								
	RC1200-05	1200以上	5(+2-1)								
	RC1200-06		6(+2-1)								
	RC1200-07		7(+2-1)								
	RC1200-08		8(+2-1)								
	RC1490-05	1490以上	5(+2-1)								
	RC1490-06		6(+2-1)								
	RC1490-07		7(+2-1)								
	RC1490-08		8(+2-1)								
								0.5			

注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。

リブラスCのリブピッチ75mm製品の寸法、質量及び許容差

単位 mm

種類	呼び方	単位面積 当たりの 質量(g/m ²)	高さ	製品寸法		ピッチP	リブ幅		参考		
			H	幅	長さ		V形	ハット形	原板の厚さ	メッシュ寸法	
										R	S
リブラスC	RC1040-05	1040以上	5(+2-1)	600±30 ~ 1000±30 a)	500±30 ~ 6000± 30a)	75±7	5以上	9以上	0.3	10~20	5~15
	RC1040-06		6(+2-1)								
	RC1040-07		7(+2-1)								
	RC1040-08		8(+2-1)								
	RC1390-05	1390以上	5(+2-1)								
	RC1390-06		6(+2-1)								
	RC1390-07		7(+2-1)								
	RC1390-08		8(+2-1)								
	RC1730-05	1730以上	5(+2-1)								
	RC1730-06		6(+2-1)								
	RC1730-07		7(+2-1)								
	RC1730-08		8(+2-1)								
								0.5			

注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。