

## YM式平ラス

品番	質量(kg)		寸法(mm)		メッシュ		原板厚さ	JIS規格
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	短径	長径		
YMF30F	0.3	0.333	610	1829	18	36	0.6	-
YMF35F	0.35	0.388			(旧0号)			
YMJ1号	0.45	0.499			II F450 (1号) -			
YMJ2号	0.5	0.555			16	32	0.8	II F500 (2号) -
YMJ3号	0.7	0.777			II F700 (3号) -			
YMJ4号	1.05	1.165			II F1050 (4号) -			

メッシュ寸法：JISのI型=S13mm×R26mmは受注生産

## YM式波形ラス

品番	質量(kg)		寸法(mm)				メッシュ		原板厚さ	梱包枚数	JIS規格	
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径				
YWA特1号	0.7		610	1829	10	33	16	32	0.6	10	II W700-10-Z12	
YWA③特1号			910							10	II W700-10-Z12	
YWA特2号	1.05		610						6	0.8	6	II W1050-10-Z12
YWA③特2号			910								6	II W1050-10-Z12
YWC特50	0.5		610						6	0.6	20	—
YWC③特50			910								20	—
YWC特70	0.7		610						8	0.6	20	II W700-06-Z12
YWC③特70			910								20	II W700-06-Z12
YWD特1号											20	II W700-08-Z12
YWE特1号			13								26	20

## メタルリブⅠ型

品番	質量(kg)		寸法(mm)				メッシュ		原板厚さ	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径		
YMRI1-A	0.7	1.22	945	1829	6	100	16	32	0.6	20
YMRI1-B		1.25		1870						

※ 材質は、高耐食溶融亜鉛めっき鋼板「ZAM」製

## メタルリブⅡ型

品番	質量(kg)		寸法(mm)				メッシュ		原板厚さ	裏打ち材	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YMRI2-I-B	0.8	1.4	945	1870	6.5	75	13	26	0.6	高性能不織布 (ポリプロピレ	10
YMRI2-I-D		1.6		2050							

※ 材質は、高耐食溶融亜鉛めっき鋼板「ZAM」製

## 特許ヤマリブ

記号・品番	質量(kg)		定尺寸法(mm)				メッシュ		材料の厚さ(mm)	1束につき枚	JIS規格
	枚	m <sup>2</sup>	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YDC 特1号	1.372	0.81	930	1830	5	155	9.3	18	0.3	20	RC800-05
YDC 特2号	1.808	1.06							0.4	15	RC1000-05
YDC 特3号	2.243	1.32							0.5	12	RC1300-05
YDC 特4号	2.678	1.58							0.6	10	—

## ヤマプレックス

記号・品番	質量 (kg)		定尺寸法 (mm)				メッシュ		材料の厚さ (mm)	JIS規格
	枚	m <sup>2</sup>	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径		
YSD 特1号	1.019	0.91	610	1830	5	155	8.5	11.2	0.3	RC800-05
YSD 特2号	1.342	1.2							0.4	RC1000-05
YSD 特3号	1.666	1.49							0.5	RC1300-05
YSS 特1号	1.372	0.81	930	1830	5	155	7	12	0.3	RC800-05
YSS 特2号	1.808	1.08							0.4	RC1000-05
YSS 特3号	2.243	1.32							0.5	RC1300-05

## ヤマコンリブA

記号・品番	質量 (kg)		定尺寸法 (mm)				メッシュ		材料の厚さ (mm)	JIS規格										
	枚	m <sup>2</sup>	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径												
YFA 特1号	1.175	1.07	600	1830	5	75	9.3	16	0.3	RC1040-05										
	1.762		900																	
YFA 特2号	1.537	1.4	600						1830	5	75	9.3	16	0.4	RC1390-05					
	2.306		900																	
YFA 特3号	1.976	1.8	600											1830	5	75	9.3	16	0.5	RC1730-05
	2.965		900																	
YFA 特4号	2.306	2.1	600	1830	5	75	9.3	16											0.6	—
	3.459		900																	

## YMプラスリブT型

品番	質量 (kg)		寸法 (mm)				メッシュ		原板厚さ	裏打ち材	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YPTI 1-B	0.91	1.7	930	1870	5	155	9.3	18	0.3	ラミネート加工紙	10
YPTI 1-D		1.9		2050							

## YMプラスリブII型

品番	質量 (kg)		寸法 (mm)				メッシュ		原板厚さ	裏打ち材	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YPTII 1-B	1.3	2.2	900	1870	5	75	9.3	19	0.3	ラミネート加工紙	10
YPTII 1-D		2.4		2050							

## YMプラスリブII型S

品番	質量 (kg)		寸法 (mm)				メッシュ		原板厚さ	裏打ち材	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	幅	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YPTIIS 1-B	1.3	2.18	900	1870	5	75	9.3	19	0.3	高性能不織布 (ポリプロピレン)	10
YPTIIS 1-D		2.38		2050							

プラスリブII型は、JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板製。1-D (長さ2050mm) は受注生産となりますので、ご注意ください。

## ヤマコマイ

記号・品番	質量 (kg)		定尺寸法 (mm)				メッシュ		材料の厚さ (mm)	1束につき枚												
	枚	m <sup>2</sup>	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径														
YKA 6-6	2.781	1.9	800	1830	10	134	35	31	0.6	10												
YKA 6-9	4.164			2740																		
YKB 6-6	2.781	1.8	840	1830							10	140	35	33	0.6	10						
YKB 6-9	4.164			1													2740					
YKC 6-6	2.781	1.67	910	1830													10	150	35	35	0.6	10
YKC 6-9	4.164			2740																		

## YMラスシート

記号・品番	質量 (kg)		製品寸法 (mm)				メッシュ		厚さ (m)	裏打材	梱包枚数
	m <sup>2</sup>	枚	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径			
YLM1-6	225	2.8	680-640	1829	4	20-18	16	32	0.19	角波亜鉛鉄板	15
YLM1-7		3.25		2134							10
YLM1-8		3.7		2438							
YLM1-9		4.06		2743							
YLM1-10		4.64		3048							

## ヤマコンリブ

記号・品番	質量 (kg)		定尺寸法 (mm)				メッシュ		材料の厚さ (mm)	1束に付き枚
	枚	m <sup>2</sup>	巾	長さ	山高	ピッチ	短径	長径		
YFR05-9	3.123	1.73	900	2000	5	75	9.3	16	0.5	10
YFR05-7	2.617	1.74	750							10
YFR05-6	2.115	1.76	600							10
YFR05-4	1.614	1.79	450							10
YFR05-3	1.112	1.85	300							20
YFR05-1	0.61	2.03	150							20
YFR06-9	3.728	2.07	900	2000	5	75	9.3	16	0.6	10
YFR06-7	3.128	2.08	750							10
YFR06-6	2.526	2.11	600							10
YFR06-4	1.927	2.15	450							10
YFR06-3	1.329	2.03	300							20
YFR06-1	0.729	2.43	150							20

## コーナー用ラス

品名	質量 (kg)	定尺寸法 (mm)		材料の厚さ (mm)	1束に付き枚
	枚	巾	長さ		
コーナー用ラス	0.3	90×90	1,829	0.6	30

\* 材質はJIS G3302 溶融亜鉛メッキ鋼帯製

## ヤマラスチャンネル

記号	製品の寸法 (mm)		爪の寸法 (mm)		材料の厚さ	1梱の入数	
	高さ×巾×長さ	高さ	長さ	長さ		本	kg
YEM	7×40×2800	77.5-155	21	0.8	20	270	

## エアパッセージシート

記号	製品の寸法		1巻の重量 (kg)
	高さ×巾 (mm)	長さ (m)	
AP-250	5×1,075	20	10
スターター	5×100		0.9